

TECHNICAL DATASHEET

4tecx Lijnmarker superieur



Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4018009164	Wit	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883940085
4018009168	Geel	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883940337

Omschrijving

4tecx Lijnmarker Superieur is een zeer duurzame belijningverf voor binnen- en buitenbelijning, met een uitstekend dekkend vermogen. Uitermate geschikt voor het snel en eenvoudig belijnen van magazijnvloeren, fabrieksterreinen, parkeerplaatsen en recreatieparken etc. Vuilafstotend en eenvoudig te reinigen! Hierdoor blijft de belijning veel beter zichtbaar. Toepasbaar op de meeste ondergronden zoals beton, asfalt, hout, steen, metaal en bitumen.

Toepassingen
Belijningen
Beton
Asfalt
Hout
Steen
Bitumen

Productkenmerken

Zeer hoge dekkraft
Duurzame hechting
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
180° ventiel (ondersteboven te gebruiken)
Slijtvast

Fysische en Chemische eigenschappen

Inhoud	500 ML.
Basis	Acrylaathars
Kleur	Wit en geel
VOS-Gehalte	Circa 70 m/m %
Vaste stofgehalte	Circa 30 m/m %
Rendement	Circa 50 meter, afhankelijk van ondergrond en verwerkmethode
Droogtijd	Licht belastbaar na 30 minuten Uitgehard na 16 uur (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag / houdbaarheid	Minimaal 12 maanden in een goed gesloten originele Verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende Regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus Nooit op warmtebron plaatsen

Gebruiksaanwijzing**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. De markeringsspray aanbrengen in de gewenste breedte.

De spuitbus is 180° / ondersteboven te gebruiken. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus rechtop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

TECHNICAL DATASHEET

4tecx Line marking paint superior



Art.nr.	Colour	Contents	Packaging	Minimum order Unit	EAN-Code
4018009164	White	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883940085
4018009168	Yellow	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883940337

Description

4Tecx Line marking paint Superior is a long lasting line marking paint for indoor and outdoor lines, with excellent covering ability. Exceptionally suitable for the quick and easy lines on warehouse floors, factory sites, parking spaces and recreational parks etc. Dirt repellent and easy to clean! As a result the lines remain much more visible. Applicable for use on most surfaces such as concrete, asphalt, wood, stone, metal and bitumen.

Applications
Lines
Concrete
Asphalt
Wood
Stone
Bitumen

Product references	
Very high covering ability	
Long lasting adhesion	
180° valve (can be used upside down)	
Wear resistant	
Fast drying	
Resistant against petrol, chemicals and weather influences	

Physical and chemical properties	
Contents	500 ML.
Base	Acrylic resin
Colour	White and yellow
VOC content	Approximately 70 m/m %
Solids content	Approximately 30 m/m %
Return OR yields OR efficiency	Approximately 50 metres, depending on substrate and Processing method
Drying time	Light traffic after 30 minutes Hardened after 16 hrs (Depending on ambient temperature, humidity and layer thickness)
Storage/ Shelf life	At least 12 months in tightly closed original packaging on dry, cool and frost-free place.
General	Do not use below 10°C. Do not apply outside if threatening Rain, frost or in full sunlight. Never place aerosol can on heat source

Instructions for use

Before use, carefully read the directions on the packaging and act accordingly.

The surface should be clean, dry and free of grease. The aerosol can should be at room temperature. Ideal processing temperature 15 to 25°C. Shake the aerosol can well for 2 minutes before use and spray a sample. Apply the marker spray in the desired width. The aerosol can works 180° / can be used upside down. After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).

TECHNICAL DATASHEET

4tecx La Traçage - supérieur



Art.nr.	Couleur	Contenance	Emballage	Unité de commande minimum	EAN-Code
4018009164	Blanc	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883940085
4018009168	Jaune	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883940337

Description

4Tecx La Traçage - supérieur est une peinture de marquage de ligne résistante adaptée à une utilisation en intérieur et en extérieur offrant un excellent pouvoir couvrant. Parfaite pour tracer rapidement et facilement les lignes sur le sol d'un entrepôt, de sites industriels, de places de parking et de parc de loisir, etc. Anti-saleté et facile à nettoyer ! Les lignes restent ainsi parfaitement visibles. Utilisation adaptée à la majorité des surfaces telles que le béton, l'asphalte, le bois, la pierre, le métal et le bitume.

Applications

Lignes
Béton
Asphalte
Bois
Pierre
Bitume

Références du produit

Très grand pouvoir couvrant

Adhérence longue durée

Séchage rapide

Valve 180° (peut être utilisé à l'envers)

Résistant à l'usure

Résistant aux dommages liés à l'essence, aux produits chimiques et aux intempéries

Propriétés Physiques et Chimiques

Contenu	500 Ml.
Base	Résine acrylique
Couleur	Blanc et jaune
Contenu COV	Approximativement 70 m/m %
Contenus solides	Approximativement 30 m/m %
Rendement / efficacité	Approximativement 50 mètres selon le support et la méthode utilisée
Temps de séchage	Pour circulation légère après 30 minutes
	Recouvrable après 16 heures (En fonction de la température ambiante, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche)
Stockage / Durée de conservation	Au moins 12 mois, dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Général	Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C. Ne pas appliquer en extérieur en cas de risque de pluie, de gel ou en plein soleil. Ne jamais exposer de bombe aérosol à une source de chaleur.

Instruction d'utilisation**Avant l'utilisation, lisez attentivement les directives données sur l'emballage et suivez-les.**

La surface doit être propre, sèche et sans graisse. L'aérosol doit être à température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 et 25°C. Bien agiter la bombe aérosol pendant 2 minutes avant utilisation et pulvériser sur un échantillon. Appliquer la bombe de marquage sur la largeur désirée. La bombe aérosol peut fonctionner à 180°C et peut être utilisée à l'envers. Après utilisation, nettoyer la valve (tourner l'aérosol à l'envers et appuyer sur l'embout pendant environ 5 secondes).