

TECHNICAL DATASHEET

4tecx grondverf mdf



Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4039000142	Wit	0,75 l	Bus	6 stuks	8715883906708
4039000143	Wit	2,5 l	Bus	1 stuk	8715883901550

Omschrijving

Een universele waterverdunbare hechtprimer met licht corrosiewerende eigenschappen

Toepassingen

Op glas, tegels, hout, diverse kunststoffen, diverse metalen en gepoedercoate ondergronden

Bij twijfel eerst een proefvlak aanbrengen

Bij zeer moeilijke ondergronden, zie systemen

Belangrijkste eigenschappen

Voorkomt vliegroeft

Kras- en slijtvast

Isolatielaag op MDF

Zeer snel schuurbaar

Uitstekende hechting en gemakkelijke verwerking

Productinformatie	
Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Dichtheid	1,33 kg per liter
Theoretisch rendement	8 – 10 m ² per liter bij 75 µm natte laagdikte
Glansgraad	mat
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
	Koel, droog en vorstvrij bewaren
Verwerking	Kwast, roller en spuit
Droging bij 20°C	Na ca. 1 uur
Verwerkingscondities	Na ca. 1 - 2 uur met diverse laksystemen en water verdunbare en oplosmiddelhoudende producten overschilderbaar afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid
Verdunning	Maximaal 10% verdunnen met water
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water

Systemen	
Voorbehandeling	Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
	Ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn.
	Ondergrond schuren en ontvetten.
	Verzinkte ondergronden mechanisch schuren en ontvetten met thinner, daarna direct een eerste laag MDF Sealer/Grondverf aanbrengen.
	MDF Sealer/Grondverf dient aangebracht te worden in niet te dunne laagdiktes, daar dit de hechting negatief kan beïnvloeden.
Moeilijke ondergronden	Op geglazuurde tegels, slechte kwaliteit
	gegalvaniseerde plaat, glas en zeer gladde kunststoffen
	verdient het aanbeveling de MDF Sealer/grondverf aan te brengen in de standaard transparante uitvoering,
	deze heeft in dit geval superieure hechting t.o.v.
	andere kleuren.

TECHNICAL DATASHEET**4tecx grondverf mdf**

Art.nr.	Couleur	Contenance	Emballage	Unité de commande minimum	EAN-Code
4039000142	Blanc	0,75 l	Pot de peinture	6 pieces	8715883906708
4039000143	Blanc	2,5 l	Pot de peinture	1 piece	8715883901550

Description

Un apprêt adhésif universel diluable à l'eau avec des propriétés anti-corrosion légères.

Principales propriétés

Empêche la rouille des mouches
Résistant aux rayures et à l'usure
Se ponce bien

Utilisation

Sur le verre, les carreaux, le bois, les plastiques divers, divers métaux et les substrats en poudre
En cas de doute, appliquer d'abord une surface d'essai
Pour les surfaces très difficiles voir les systèmes

Informations d'application	
Liant	Dispersion d'acrylate
Densité	1,33 kg par litre
Rendement théorique	8 à 10 m ² par litre selon l'application, la rugosité et la Porosité du la surface
Brillance	Matte
Conservation	Environ 12 mois après l'ouverture de l'emballage Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel
Application séchage à 20°C	Pinceau, rouleau et seringue Après 1h environ Après a 1 à 2h environ peut être peint avec divers systèmes de peinture et produits diluables à l'eau et à base de Solvants, en fonction de l'humidité relative Diluer jusqu'à 10% avec de l'eau
Dilution	Nettoyes immédiatement avec de l'eau tiède

Systèmes	
Prétraitement	enlever les couches de peinture défectueuses sabler et dégraisser la surface Mécaniquement, meuler mécaniquement les surfaces galvanisées et dégraisser avec du diluant, puis appliquer une première couche de MDF Sealer / Primer . Seal MDF Sealer / Primer doit être appliqué en couches qui ne sont pas trop minces, car cela peut affecter négativement l'adhérence
Surfaces difficiles	sur les carreaux émaillés, la tôle galvanisée de mauvaise qualité le verre et les plastiques très lisses, il est recommandé d'appliquer le MDF Sealer / Primer dans la version transparente standard, qui dans ce cas a une adhérence supérieure à d'autres couleurs voir fiches de sécurité du produit