

TECHNICAL DATASHEET**4tecx grondverf**

Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4039000016	Wit	0,75 l	Bus	6 stuks	8715883007252
4039000028	Wit	2,5 l	Bus	1 stuk	8715883007269
4039000032	Wit	5 l	Bus	1 stuk	8715883008204
4039000040	Grijs	0,75 l	Bus	6 stuks	8715883007276
4039000052	Grijs	2,5 l	Bus	1 stuk	8715883007283
4039000056	Grijs	5 l	Bus	1 stuk	8715883008211
4039000058	Zwart	0,75 l	Bus	6 stuks	8715883029988
4039000060	Zwart	2,5 l	Bus	1 stuk	8715883029995

Omschrijving

Een luchtdrogende, goed vullende, tixotrope grondverf voor binnen en buiten.

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor het gronden van ijzer, hout, hardboard e.d.

Belangrijkste eigenschappen

Zeer goed vullend

Vol op te zetten

Goed schuurbaar

Productinformatie	
Bindmiddel	Alkydhars
Dichtheid	1,4 kg per liter
Theoretisch rendement	8 – 10 m ² per liter bij 100 µm natte laagdikte
Glansgraad	Mat
Gewicht vaste stof	74,5%
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
	Koel, droog en vorstvrij bewaren
Verwerking	Kwast en roller
Droging bij 20°C	Na ca. 1 uur stofdroog
	Na ca. 1 tot 2 uur met oplosmiddelhoudende producten overschilderbaar (zonder schuren)
	Na ca. 4 uur met waterverdunbare producten Overschilderbaar, afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. 75%
Verdunning	Terpentine

Voorbehandeling
Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
Eventueel ontvetten met thinner of wasbenzine
Gladde ondergronden goed schuren

TECHNICAL DATASHEET**4tecx grondverf**

Art.nr.	Couleur	Contenance	Emballage	Unité de commande minimum	EAN-Code
4039000016	Blanc	0,75 l	Pot de peinture	6 pieces	8715883007252
4039000028	Blanc	2,5 l	Pot de peinture	1 piece	8715883007269
4039000032	Blanc	5 l	Pot de peinture	1 piece	8715883008204
4039000040	Gris	0,75 l	Pot de peinture	6 pieces	8715883007276
4039000052	Gris	2,5 l	Pot de peinture	1 piece	8715883007283
4039000056	Gris	5 l	Pot de peinture	1 piece	8715883008211
4039000058	Noir	0,75 l	Pot de peinture	6 pieces	8715883029988
4039000060	Noir	2,5 l	Pot de peinture	1 piece	8715883029995

Description

Peinture de fond thixotrope séchant à l'air, à bon remplissage et bon pouvoir couvrant, pour l'intérieur et l'extérieur.

Principales propriétés

Très bon remplissage

Applicable en couche épaisse

Se ponce bien

Utilisation

convient parfaitement comme couche de fond sur du bois, du fer, des panneaux durs, etc.

Informations d'application	
Liant	Résine alkyde
Densité	1,4 kg par litre
Rendement théorique	Environ 8 à 10 m ² par litre pour une couche humide de 100 µm
Brillance	Mat
Poids de la matière solide	74,5%
Conservation	Environ 12 mois après l'ouverture de l'emballage Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel
Application séchage à 20°C	Pinceau et rouleau Sec hors poussières après 1h environ Recouvrable après 1 à 2h environ (sans poncer) à l'aide de produits à base de solvant Recouvrable après 4h environ à l'aide de produits diluables Dans l'eau en fonction de l'humidité relative.
Conditions d'application	Optimum > 10°C et H.R. < 75%
Dilution	White spirit

Prétraitement
Le support doit être propre, sec et non gras
Dégraisser le cas échéant au thinner ou à la benzine
Bien poncer les supports lisses