

TECHNICAL DATASHEET**4tecx Sticker & Bitumen verwijderaar 500ml**

Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-code
4018010218	Kleurloos	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883923712

Omschrijving

4tecx Sticker & Bitumen verwijderaar is speciaal ontwikkeld voor het snel en veilig verwijderen van resten stickerlijm, bitumen, pur, teer en lijmachtige polyurethaan, katten, olie, tectyl, plakbandresten en vele andere kleverige resten. Ook uitermate geschikt voor het reinigen van gereedschappen. Te gebruiken voor het verwijderen van wassen en vetten, maar ook voor het reinigen van voertuigen. Een zeer krachtig reinigingsmiddel gebaseerd op natuurlijke grondstoffen en is zuinig in gebruik.

Toepassingen	
Olie verwijdering	Was verwijdering
Vet verwijdering	Hard verwijdering
Teer verwijdering	(Sticker)lijm verwijdering
Bitumen verwijdering	Toepasbaar op staal, polyester, glas, aluminium etc.
Papieren stickers	

Productkenmerken	
Veelzijdig reinigingsmiddel	Citrus geur
Zeer effectief middel	Gebaseerd op natuurlijke grondstoffen
Krachtig	Hoog oplossend vermogen
Laat geen residu achter	Niet corrosief

Fysische en Chemische eigenschappen	
Inhoud	500 ml
Basis	Mengsel van natuurlijke orange-oil d-limoneen, oppervlakte-actieve stoffen
Kleur	Heldere kleurloze vloeistof
Drijfgas	Propaan-Butaan
VOC-CH %	95%
VOC-EU g/l	656 g/l
Soortgelijk gewicht (g/ml 20°C)	0,690
Dampdruk bij 20 °C	2,2 - 2,8 bar
Spuit opbrengst	0,9 g/sec
Opslag / Houdbaarheid	Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

4tecx Sticker & Bitumen verwijderaar op het vervuilde oppervlak, even laten inwerken en verwijderen met een doek. Bij sterke vervuiling behandeling herhalen tot het gewenste resultaat is bereikt. Niet toepasbaar op rubber en polystyreen. Test de verdraagzaamheid van de ondergrond middels een proefstuk, altijd! Verwijdert geen uitgeharde verf, polyurethaankit en dergelijke.