

TECHNICAL DATASHEET

4tecx nylon plug



Art.nr.	Diameter	Lengte	Verpakt per	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4063001002	5 mm	25 mm	100 stuks	10.000 stuks	8715883024617
4063001006	6 mm	30 mm	100 stuks	10.000 stuks	8715883024624
4063001010	8 mm	40 mm	100 stuks	5.000 stuks	8715883024631
4063001014	10 mm	50 mm	50 stuks	2.500 stuks	8715883024648
4063001018	12 mm	60 mm	25 stuks	1.250 stuks	8715883024655
4063001022	14 mm	70 mm	20 stuks	1.000 stuks	8715883024662

Algemene informatie

Materiaal	Nylon (polyamide 6)
Temperatuurvastheid	Van -40°C Celsius tot +80°Celsius

Diameter in mm	Lengte in mm	Diameter boorgat	Minimale boorgatdiepte	Minimale inbouwdiepte
5	25	30 mm	30 mm	25 mm
6	30	35 mm	35 mm	30 mm
8	40	50 mm	50 mm	40 mm
10	50	60 mm	60 mm	50 mm
12	60	70 mm	70 mm	60 mm
14	70	85 mm	85 mm	70 mm

Breuklastcoëfficiënt voor volgende bouwmaterialen:

Ø plug	Breuklastcoëfficiënt in Kilo-Newton (kn)					
	5	6	8	10	12	14
Beton B 25	2,1	3,3	4,5	9,4	11,6	14,4
Baksteen MZ 20	1,8	2,6	4,2	5,2	5,6	7,0
Massieve kalkzandsteen KSV 20	1,6	2,4	3,9	4,8	---	---

Belangrijk: U dient de desbetreffende schroef zo te kiezen, dat ze volledig de plug doordringt en minstens met haar eigen diameter boven de plugstop uitsteekt.

VB: Sterkte inbouwvoorwerp: 20 mm
 Plug Ø 6 mm- lengte plug: 30 mm
 1 x Schroeflengte Ø: 5 mm

 Minimale schroeflengte: 55 mm

Men dient rekening te houden met het feit dat niet stuttende muren, pleisterwerk of isolatie niet als verankering kunnen gebruikt worden.

Deze gegevens berusten op fabriekstesten. U dient ze als algemene aanbeveling te beschouwen. U dient zelf ter plaatse te testen op de betreffende materialen en ze alzo aan te passen. U moet wel een veiligheidswaarde in acht nemen. Deze gegevens zijn niet van toepassing op bouwverven, zij gelden niet als toelating.

Aanbevolen veiligheidswaarde	5-voudig
-------------------------------------	-----------------