



4TECX GRONDVERF

Omschrijving: Een luchtdrogende, goed vullende, tixotrope grondverf voor binnen en buiten.

Belangrijkste eigenschappen:

- ♦ zeer goed vullend
- ♦ vol op te zetten
- ♦ goed schuurbaar

Toepassingen:

- ♦ uitstekend geschikt voor het gronden van ijzer, hout, hardboard e.d.

Productinformatie:

bindmiddel ♦ alkydhars
dichtheid ♦ 1,4 kg per ltr
theoretisch rendement ♦ 8 - 10 m² per ltr bij 100 µm natte laagdikte
glansgraad ♦ mat
gewicht vaste stof ♦ 74,5%
houdbaarheid ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

verwerking ♦ kwast en roller
droging bij 20°C ♦ na ca. 1 uur stofdroog
♦ na ca. 1 tot 2 uur met oplosmiddelhoudende producten overschilderbaar (zonder schuren)
♦ na ca. 4 uur met waterverdunbare producten overschilderbaar, afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid
verwerkingscondities ♦ optimaal > 10°C en r.v. 75%
verduunning ♦ terpentine

Levering:

verpakking ♦ 0,75 ltr, 2,5 ltr & 5 ltr.
kleur ♦ Wit (2,5 ltr) en Grijs (1 ltr en 2,5 ltr)

Systemen:

voorbehandeling ♦ ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
♦ eventueel ontvetten met thinner of wasbenzine
♦ gladde ondergronden goed schuren

Veiligheidsgegevens: Zie productveiligheidsbladen.