

4tecx® Constructielijm TIX C90 transparant

Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4024000130	Transparant/ blank	310 ml	Koker	12 stuks	8715883041072

Product omschrijving

Gebruiksklare, snelle, bruisende, vullende en thixotrope 1-component constructielijm op basis van polyurethaan. Tix is zowel geschikt voor interieur- als voor exterieurtoepassingen. Deze bruislijm staat bekend om zijn comfortabele verwerking en is door zijn unieke schuimstructuur makkelijk weg te steken.

Voordelen
• Transparant voor een nauwelijks zichtbare lijmnaad na schuren • Vullende werking • Watervast volgens de strengste norm (D4) • KOMO gecertificeerd (certificaat 33196) • Hoge temperatuurbestendigheid • Tixotroop, zeer geschikt voor verticale verwerking

Toepassing

4tecx Constructielijm TIX C90 wordt doorgaans gebruikt voor houtconstructie en houtverbindingen zoals deuren e.d. Tevens geschikt voor verlijmingen van hout met rubber, beton, metalen, diverse kunststoffen, PU- en PS-hardschuim en metalen op poreuze ondergronden.

4tecx® Constructielijm TIX C90 transparant

Samenstelling en eigenschappen	
Basis	: Polyurethaan
Vaste stofgehalte	: 99% - 100%
Soortelijk gewicht (20°C)	: ca. 1,1 g/cm ³
Viscositeit	: thixotroop
Verwerkingstemperatuur	: min. + 5°C
Kleur	: transparant / blank
Geur	: geurarm
Aantal componenten	: 1
Temperatuurbestendigheid	: -30°C tot + 120°C
Vochtbestendigheid	: volgens NEN-EN 204 D4
Open tijd	: max. 15 minuten
Klemtijd	: ca. 90 minuten
Afschuifsterkte	: 110 kg/cm ²
Verbruik	: ca. 180 - 220 g/m ² (= ca. 2 m ² per koker)

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/65% RV en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

Gebruiksaanwijzing

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. Werkstukken onder gelijkmatige druk (ca 1-6 kg/cm²) persen of klemmen. Bij sterk poreuze ondergronden zoals spaanplaat adviseren wij een gelijkmatige persdruk van max. 2 kg/cm².

Opmerking:

4tecx Constructielijm TIX C90 is na 24 uur volledig uitgehard. Het gebruik van handschoenen is aan te raden, de lijm is moeilijk te verwijderen van de huid. Verwijder natte lijmplekken direct.

Houdbaarheid

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

Waarborg & Garantie

4tecx garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.