

TECHNICAL DATASHEET

4tecx Contactspray 400 ml



Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-code
4018010220	Kleurloos	400 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883938419

Omschrijving

4tecx Contactspray is een roest oplossende contactreinigingsmiddel in combinatie met een hoogwaardige glij- en beschermingsolie. Het waarborgt een duurzame, storingsvrije werking van elektrische apparaten. 4tecx Contactspray maakt vuil los en verwijdert storende contactweerstand. Vermindert de mechanische weerstand en beschermt langdurig tegen vocht en roest. Ideaal voor stekkers, schakelaars, regelaars enz. met name tegen weersinvloeden. 4tecx Contactspray heeft een gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken (360°).

Toepassingen

Schakelaars
Stekkerdozen van geïntegreerde schakelingen
Stekkers/ stekkerdozen
Accu's
Contacten
Connectoren

Productkenmerken

Lost oxides op
Gericht spuitbeeld
Hoog oplossend vermogen
360° ventiel
Niet corrosief

Fysische en Chemische eigenschappen	
Inhoud	400 ml
Basis	Alifatische koolwaterstoffen en minerale olie
Kleur	Heldere kleurloze vloeistof
Drijfgas	Propaan-Butaan
VOC-CH %	93%
VOC-EU g/l	645 g/l
Soortgelijk gewicht (g/ml 20°C)	0,694
Dampdruk bij 20 °C	1,8 - 2,4 bar
Spuut opbrengst	2,1 g/sec

Gebruiksaanwijzing**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden. Voor het spuiten op elektronische apparatuur, stroom altijd uitschakelen. De spuitbus richten op het te reinigen oppervlak en inspuiten. Na de behandeling wachten met het inschakelen van de stroom totdat het product volledig is verdampt (+/- na 15 minuten).