

## PRESTATIEVERKLARING

Documentnummer 2013-004-F060056

**1. Unieke identificatiecode van het product:**

**4tecx DAMPDICHTE FOLIE GEWAPEND**

**Art. nr. 4061300240**

**2. Product- en/of systeemaanduiding zoals beschreven in Artikel 11(4):**

Zie onderdeel 1 (afgebeeld op verpakking en/of geprint op het product)

**3. Producttoepassing zoals geldend volgens de geharmoniseerde norm, zoals bedoeld door de fabrikant:**

Dampremmende laag geproduceerd als meerlaagse polyethyle folie met anti-scheur wapening en hittewerende gealuminiseerde toplaag. Dient toegepast te worden tegen damp- en vochtpenetratie in hellende of vlakke dakconstructies, verticale wandconstructies of in plafonds. Elk overlap dient te worden afgewerkt met speciaal voorgeschreven tape. Het product bevat geen schadelijke stoffen.

**4. Naam en contactadres van de fabrikant zoals beschreven in Artikel 11(5):**

**Ubbink BV**  
Verhuellweg 9  
Postbus 26 6980  
AA Doesburg  
Nederland  
Tel: 0313 480 200

**5. Naam en contactadres gemachtigde, indien van toepassing, volgens Artikel 12(2):**

Niet van toepassing

**6. Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid bij toepassing van het systeem zoals voorgeschreven in de CPR, Annex V:**

AVCP systeem 3

**7. Wanneer de prestatieverklaring van het product onder een geharmoniseerde standaard valt:**

Naam & nummer van technische verklaring:	CSI a.s. 1390
Uitgevoerd:	Beoordeling op basis van EN 13984
Conform systeem:	AVPC systeem 3
Gepubliceerd:	Testrapporten

**8. Wanneer de prestatieverklaring een constructieproduct betreft waarvoor een Europese Technische Beoordeling is gepubliceerd:**

Niet van toepassing

## 9. Prestatieverklaring

Essentiële eigenschappen	Prestaties				Geharmoniseerde technische specificaties
	Eenheid	Nominale waarde	Tolerantie		
Reactie bij brand	[klasse]	E	-	-	EN 13501-1 EN 11925-2
Waterdichtheid	[klasse]	conform	-	-	EN 1928
Waterdamp transmissie eigenschappen (Sd)	[klasse]	600	-200	+300	EN1931
Bepaling van weerstand tegen impact	-	Gpv*	-	-	EN12691
Sterkte aanhechtingpunt	[N]	Gpv*	-	-	EN 12317-2
Maximale trekspanning MD/CMD	[N/50mm]	>250 / >230	-	-	EN 12311-1 EN 13859-1
Scheurweerstand MD/CMD	[N]	>150 / >150	-	-	EN 12310-2 EN 13859-1
Alkalische weerstand	-	Gpv*	-	-	EN 13984 EN 12311-2
Duurzaamheid van waterdichtheid na veroudering	-	conform	-	-	EN 1296 EN 1931

\*Gpv = geen prestaties vastgesteld

**10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant, zoals vermeld in punt 4.**

Ondertekend namens de fabrikant,

Doesburg, 28 juni 2013

H.J. Wegman  
Algemeen directeur Ubbink BV