

TECHNICAL DATASHEET**4tecx Hoekankerplug met slagnagel**

Art.nr.	Maat	Maat	pluglengte	Nuttige lengte	Verpakt per	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4063000832	8/45/5	8 mm	45 mm	5 mm	100 stuks	1000 stuks	8715883011976

- Geschikt voor de montage van hoekankers in beton, natuursteen met hoge dichtheid, volle baksteen, volle kalkzandsteen, lichtbeton, cellenbeton, gipsblokken, geperforeerde baksteen, geperforeerde kalkzandsteen en holle bouwsteen van licht beton.
- De nagelplug zet uit wanneer de nagel wordt ingeslagen en zet zich vervolgens klem tegen de boorgatwand.

Algemene informatie	
Materiaal	Plug: Nylon (polyamide 6) Nagel: Staal, blauw verzinkt
Temperatuurvastheid	Van -40°C Celsius tot +80°Celsius

Diameter in mm		Lengte in mm		Diameter boorgat	Minimale boorgatdiepte	Minimale inbouwdiepte
Plug	Nagel	Plug	Nagel			
8	5,0	45	52	8	50 mm	40 mm

Breuklastcoëfficiënt voor volgende bouwmaterialen:

	Breuklastcoëfficiënt in Kilo-Newton (kn)
Beton B 25	2,1
Baksteen MZ 20	1,9
Massieve kalkzandsteen KSV 20	1,7

Men dient rekening te houden met het feit dat niet stuttende muren, pleisterwerk of isolatie niet als verankering kunnen gebruikt worden.

Deze gegevens berusten op fabriekstesten. U dient ze als algemene aanbeveling te beschouwen. U dient zelf ter plaatse te testen op de betreffende materialen en ze alzo aan te passen. U moet wel een veiligheidswaarde in acht nemen. Deze gegevens zijn niet van toepassing op bouwwerven, zij gelden niet als toelating.

Aanbevolen veiligheidswaarde	5-voudig
-------------------------------------	-----------------